



0099

HORMIRAPIT S.A., C/. Duque de Crillón, 1-1º, 07703 Mahón (Menorca)
Fábrica: ALAIOR, Camino Loreto s/n, 07730 Alaior (Menorca)

09

0099/CPR/A69/0523

EN 998-2

Mortero seco M7,5

Mortero para albañilería diseñado para uso corriente (G) destinado a ser utilizado en construcciones exteriores sometidas a requisitos estructurales

Resistencia a la compresión:	M7,5 ($\geq 7,5$ N/mm ²)	UNE-EN 1015-11
Resistencia inicial de cizallamiento: (valor tabulado)	0,15 N/mm ²	Anexo C UNE-EN 998-2
Reacción frente al fuego:	CLASE A1	
Absorción de agua:	0,41 (Kg/m ² * min ^{0,5})	UNE-EN 1015-18
Permeabilidad al vapor de agua:	μ 15/35	UNE-EN 1745
Conductividad térmica:	($\lambda_{10,dry}$) 1,17 W/m·K	UNE-EN 1745
Durabilidad (resistencia a ciclos de hielo-deshielo):	NPD	
Densidad aparente en seco	2,0 ($\pm 0,15$) Tm / m ³	UNE-EN 1015-10
Contenido de cloruros:	0,06%	UNE-EN 1015-17



0099

HORMIRAPIT S.A., C/. Duque de Crillón, 1-1º, 07703 Mahón (Menorca)
Fábrica: ALAIOR, Camino Loreto s/n, 07730 Alaior (Menorca)

09

0099/CPR/A69/0523

EN 998-2

Mortero seco M7,5 Fino

Mortero para albañilería diseñado para uso corriente (G) destinado a ser utilizado en construcciones exteriores sometidas a requisitos estructurales

Resistencia a la compresión:	M7,5 ($\geq 7,5$ N/mm ²)	UNE-EN 1015-11
Resistencia inicial de cizallamiento: (valor tabulado)	0,15 N/mm ²	Anexo C UNE-EN 998-2
Reacción frente al fuego:	CLASE A1	
Absorción de agua:	0,28 (Kg/m ² * min ^{0,5})	UNE-EN 1015-18
Permeabilidad al vapor de agua:	μ 15/35	UNE-EN 1745
Conductividad térmica:	($\lambda_{10,dry}$) 0,83 W/m·K	UNE-EN 1745
Durabilidad (resistencia a ciclos de hielo-deshielo):	NPD	
Densidad aparente en seco	1,8 ($\pm 0,15$) Tm / m ³	UNE-EN 1015-10
Contenido de cloruros:	0,07%	UNE-EN 1015-17