



0099



HORMIRAPIT S.A., C/. Duque de Crillon, 1-1º, 07703 Mahón (Menorca)

Explotación: CANTERA LORETO, Camino Loreto s/n, 07730 Alaior (Menorca)

04

0099/CPR/A60/1059

EN 13043

AF-T-0/4-C Arena de Primera**Áridos para mezclas bituminosas**

Característica	Tipo de valor	Valor declarado	
Tamaño de las partículas	Categoría	Gf85	EN 933-1
	Valor declarado	Caliza	EN 932-3
Composición mineralógica y petrográfica			
Procedencia	Valor declarado	Machaqueo	
Forma de las partículas	Valor declarado		EN 933-3
Tamaño de las partículas	Denominación	0/4 mm	EN 933-1
Densidad de partículas	Valor declarado	2,65 g/cm³	EN 1097-6
Contenido de finos calizos	Valor declarado	16,0%	EN 933-1
Equivalente de arena	Valor declarado	66%	EN 933-8
Azul de metileno	Valor declarado	0,75MB	EN 933-9
	Valor declarado	0,50 VA	
Contenido en conchas	Valor declarado	No marino	EN 933-7
Afinidad a los ligantes bituminosos	Valor declarado		
Porcentaje de caras trituradas	Categoría		
Resistencia a la abrasión	Categoría		
Resistencia al desgaste	Categoría		
Abrasión por neumático claveteado	Categoría		
Resistencia al choque térmico	Valor declarado		
Composición / contenido:			
Cloruros	Valor declarado	0,012%	EN 1744-5
Sulfatos solubles en ácido	Categoría	0,018%	EN 1744-1
Azufre total	Cumple / no cumple	0,015%	EN 1744-1
Contenido en carbonatos	Valor declarado		EN 1744-1
Estabilidad en volumen			
Retracción por secado	Cumple o no		EN 1367-4
Componentes que alteran la estabilidad en volumen de las escorias de a.h. enfriadas por aire	Valor declarado		EN 1744-1
Contenido en carbonatos	Valor declarado		
Absorción de agua	Valor declarado	0,55%	EN 1097-6
Emisión de radioactividad	Valor declarado		
	Categoría	F NR	
Durabilidad frente al hielo y deshielo			

Valores en blanco o N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Fecha de revisión: 25/08/2026



0099



HORMIRAPIT S.A., C/. Duque de Crillon, 1-1º, 07703 Mahón (Menorca)

Explotación: CANTERA LORETO, Camino Loreto s/n, 07730 Alaior (Menorca)

04

0099/CPR/A60/1059

EN 13043

AF-T-0/2-C-L Arena Lavada**Áridos para mezclas bituminosas**

Característica	Tipo de valor	Valor declarado	
Tamaño de las partículas	Categoría	Gf85	EN 933-1
Composición mineralógica y petrográfica	Valor declarado	Caliza	EN 932-3
Procedencia	Valor declarado	Machaqueo	
Forma de las partículas	Valor declarado		EN 933-3
Tamaño de las partículas	Denominación	0/2 mm	EN 933-1
Densidad de partículas	Valor declarado	2,68 g/cm³	EN 1097-6
Contenido de finos calizos	Valor declarado	10,0%	EN 933-1
Equivalente de arena	Valor declarado	68%	EN 933-8
		0,55	
		0,60 VA	
Contenido en conchas	Valor declarado	No marino	EN 933-7
Afinidad a los ligantes bituminosos	Valor declarado		
Porcentaje de caras trituradas	Categoría		
Resistencia a la abrasión	Categoría		
Resistencia al desgaste	Categoría		
Abrasión por neumático claveteado	Categoría		
Resistencia al choque térmico	Valor declarado		
Composición / contenido:			
Cloruros	Valor declarado	0,012%	EN 1744-5
Sulfatos solubles en ácido	Categoría	0,018%	EN 1744-1
Azufre total	Cumple / no cumple	0,015%	EN 1744-1
Contenido en carbonatos	Valor declarado		EN 1744-1
Estabilidad en volumen			
Retracción por secado	Cumple o no		EN 1367-4
Componentes que alteran la estabilidad en volumen de las escorias de a.h. enfriadas por aire	Valor declarado		EN 1744-1
Contenido en carbonatos	Valor declarado		
Absorción de agua	Valor declarado	0,55%	EN 1097-6
Emisión de radioactividad	Valor declarado		
Durabilidad frente al hielo y deshielo	Categoría	F NR	

Valores en blanco o N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Fecha de revisión: 25/08/2026



0099



HORMIRAPIT S.A., C/. Duque de Crillon, 1-1º, 07703 Mahón (Menorca)

Explotación: CANTERA LORETO, Camino Loreto s/n, 07730 Alaior (Menorca)

04

0099/CPR/A60/1059

EN 13043

AG-T-2/6-C Grano Arroz 2/6**Áridos para mezclas bituminosas**

Característica	Tipo de valor	Valor declarado	
Tamaño de las partículas	Categoría	Gc85/20	EN 933-1
	Valor declarado	Caliza	EN 932-3
Composición mineralógica y petrográfica			
Procedencia	Valor declarado	Machaqueo	
Forma de las partículas	Valor declarado	SI 15	EN 933-3
Tamaño de las partículas	Denominación	2/6 mm	EN 933-1
Densidad de partículas	Valor declarado	2,65 g/cm³	EN 1097-6
Contenido de finos calizos	Valor declarado	1,20%	EN 933-1
Equivalente de arena	Valor declarado		EN 933-8
Contenido en conchas	Valor declarado	No marino	EN 933-7
Afinidad a los ligantes bituminosos	Valor declarado		
Porcentaje de caras trituradas	Categoría	C 100/0	
Resistencia a la abrasión	Categoría		
Resistencia al desgaste	Categoría	LA 30	
Abrasión por neumático claveteado	Categoría		
Resistencia al choque térmico	Valor declarado		
Composición / contenido:			
Cloruros	Valor declarado	0,012%	EN 1744-5
Sulfatos solubles en ácido	Categoría	0,018%	EN 1744-1
Azufre total	Cumple / no cumple	0,015%	EN 1744-1
Contenido en carbonatos	Valor declarado		EN 1744-1
Estabilidad en volumen			
Retracción por secado	Cumple o no		EN 1367-4
Componentes que alteran la estabilidad en volumen de las escorias de a.h. enfriadas por aire	Valor declarado		EN 1744-1
Contenido en carbonatos	Valor declarado		
Absorción de agua	Valor declarado	0,55%	EN 1097-6
Emisión de radioactividad	Valor declarado		
Durabilidad frente al hielo y deshielo	Categoría	F NR	

Valores en blanco o N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Fecha de revisión: 25/08/2026



0099



HORMIRAPIT S.A., C/. Duque de Crillon, 1-1º, 07703 Mahón (Menorca)

Explotación: CANTERA LORETO, Camino Loreto s/n, 07730 Alaior (Menorca)

04

0099/CPR/A60/1059

EN 13043

AG-T-4/8-C Grano Arroz

Áridos para mezclas bituminosas

Característica	Tipo de valor	Valor declarado	
Tamaño de las partículas	Categoría	Gc85/20	EN 933-1
	Valor declarado	Caliza	EN 932-3
Composición mineralógica y petrográfica			
Procedencia	Valor declarado	Machaqueo	
Forma de las partículas	Valor declarado	SI 15	EN 933-3
Tamaño de las partículas	Denominación	4/8 mm	EN 933-1
Densidad de partículas	Valor declarado	2,65 g/cm³	EN 1097-6
Contenido de finos calizos	Valor declarado	1,10%	EN 933-1
Equivalente de arena	Valor declarado		EN 933-8
Contenido en conchas	Valor declarado	No marino	EN 933-7
Afinidad a los ligantes bituminosos	Valor declarado		
Porcentaje de caras trituradas	Categoría	C 100/0	
Resistencia a la abrasión	Categoría		
Resistencia al desgaste	Categoría	LA30	
Abrasión por neumático claveteado	Categoría		
Resistencia al choque térmico	Valor declarado		
Composición / contenido:			
Cloruros	Valor declarado	0,120%	EN 1744-5
Sulfatos solubles en ácido	Categoría	0,180%	EN 1744-1
Azufre total	Cumple / no cumple	0,150%	EN 1744-1
Contenido en carbonatos	Valor declarado		EN 1744-1
Estabilidad en volumen			
Retracción por secado	Cumple o no		EN 1367-4
Componentes que alteran la estabilidad en volumen de las escorias de a.h. enfriadas por aire	Valor declarado		EN 1744-1
Contenido en carbonatos	Valor declarado		
Absorción de agua	Valor declarado	0,55%	
Emisión de radioactividad	Valor declarado		EN 1097-6
Durabilidad frente al hielo y deshielo	Categoría	F NR	

Valores en blanco o N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Fecha de revisión: 25/08/2026



0099



HORMIRAPIT S.A., C/. Duque de Crillon, 1-1º, 07703 Mahón (Menorca)

Explotación: CANTERA LORETO, Camino Loreto s/n, 07730 Alaior (Menorca)

04

0099/CPR/A60/1059

EN 13043

AG-T-8/16-C Garbancillo**Áridos para mezclas bituminosas**

Característica	Tipo de valor	Valor declarado	
Tamaño de las partículas	Categoría	Gc85/20	EN 933-1
	Valor declarado	Caliza	EN 932-3
Composición mineralógica y petrográfica			
Procedencia	Valor declarado	Machaqueo	
Forma de las partículas	Valor declarado	SI 15	EN 933-3
Tamaño de las partículas	Denominación	8/16 mm	EN 933-1
Densidad de partículas	Valor declarado	2,65 g/cm³	EN 1097-6
Contenido de finos calizos	Valor declarado	1,20%	EN 933-1
Contenido en conchas	Valor declarado	No marino	EN 933-7
Afinidad a los ligantes bituminosos	Valor declarado		
Porcentaje de caras trituradas	Categoría	C 100/0	
Resistencia a la abrasión	Categoría		
Resistencia al desgaste	Categoría	LA30	
Abrasión por neumático claveteado	Categoría		
Resistencia al choque térmico	Valor declarado		
Composición / contenido:			
Cloruros	Valor declarado	0,120%	EN 1744-5
Sulfatos solubles en ácido	Categoría	0,180%	EN 1744-1
Azufre total	Cumple / no cumple	0,150%	EN 1744-1
Contenido en carbonatos	Valor declarado		EN 1744-1
Estabilidad en volumen			
Retracción por secado	Cumple o no		EN 1367-4
Componentes que alteran la estabilidad en volumen de las escorias de a.h. enfriadas por aire	Valor declarado		EN 1744-1
Contenido en carbonatos	Valor declarado		
Absorción de agua	Valor declarado	0,55%	EN 1097-6
Emisión de radioactividad	Valor declarado		
Durabilidad frente al hielo y deshielo	Categoría	F NR	

Valores en blanco o N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Fecha de revisión: 25/08/2026



0099



HORMIRAPIT S.A., C/. Duque de Crillón, 1-1º, 07703 Mahón (Menorca)

Explotación: CANTERA LORETO, Camino Loreto s/n, 07730 Alaior (Menorca)

04

0099/CPR/A60/1059

EN 13043

AG-T-16/22-C Gravilla**Áridos para mezclas bituminosas**

Característica	Tipo de valor	Valor declarado	
Tamaño de las partículas	Categoría	Gc85/20	EN 933-1
Composición mineralógica y petrográfica	Valor declarado	Caliza	EN 932-3
Procedencia	Valor declarado	Machaqueo	
Forma de las partículas	Valor declarado	SI 15	EN 933-3
Tamaño de las partículas	Denominación	16/22 mm	EN 933-1
Densidad de partículas	Valor declarado	2,65 g/cm³	EN 1097-6
Contenido de finos calizos	Valor declarado	1,10%	EN 933-1
Equivalente de arena	Valor declarado		EN 933-8
Contenido en conchas	Valor declarado	No marino	EN 933-7
Afinidad a los ligantes bituminosos	Valor declarado		
Porcentaje de caras trituradas	Categoría	C 100/0	
Resistencia a la abrasión	Categoría		
Resistencia al desgaste	Categoría	LA30	
Abrasión por neumático claveteado	Categoría		
Resistencia al choque térmico	Valor declarado		
Composición / contenido:			
Cloruros	Valor declarado	0,012%	EN 1744-5
Sulfatos solubles en ácido	Categoría	0,018%	EN 1744-1
Azufre total	Cumple / no cumple	0,015%	EN 1744-1
Contenido en carbonatos	Valor declarado		EN 1744-1
Estabilidad en volumen			
Retracción por secado	Cumple o no		EN 1367-4
Componentes que alteran la estabilidad en volumen de las escorias de a.h. enfriadas por aire	Valor declarado		EN 1744-1
Contenido en carbonatos	Valor declarado		
Absorción de agua	Valor declarado	0,55%	EN 1097-6
Emisión de radioactividad	Valor declarado		
Durabilidad frente al hielo y deshielo	Categoría	F NR	

Valores en blanco o N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Fecha de revisión: 25/08/2026